

M80E

Abbiamo sviluppato la versione elettronica dell'M80 in modo da offrire un caffè macinato sempre fresco e pronto per essere consumato quando veramente necessario. Anche le miscele più pregiate saranno esaltate nel migliore dei modi così da donare al palato tutte le sfumature di aromi e profumi.

La possibilità di avere una dose singola, doppia oppure tripla regolabili in maniera indipendente, la comoda visualizzazione sul nuovo display di tutte le informazioni necessarie ad avere un macinato di qualità, rendono altamente flessibile questo modello dell'M80.

We have developed the new Electronic version "ON DEMAND" of the M 80 Range.

This is designed to give instant fresh grind for instant use. Even the most aromatic coffee's with result in great taste and aroma.

This model is extremely flexible, thanks to the possibility to independently set one single dose, double or triple and to the new display where you can read all the information needed to have a high quality ground coffee.



Corpo: alluminio

Campana: in plastica con capacità 500 g - 1,2 kg di caffè in grani

Dispositivi di regolazione: dose singola, doppia e tripla programmabili, totalizzatore dosi erogate sul display

Macine: piane in acciaio speciale $\varnothing 63$ mm, con senso di rotazione dx e tre fori di fissaggio

Giri macine: 1.400/minuto (50Hz) - 1.600/minuto (60Hz)

Tensione, potenza: 110-120 V - 50/60 Hz, 460 W
220-240 V - 50/60 Hz, 420 W
380-400 V - 50/60 Hz, 230 W

Dimensioni: 160 x 290 x 510 mm (larghezza x profondità x altezza)

Peso netto: 10,5 kg

Dimensione scatola imballo: 332 x 222 x 565 mm (largh. x prof. x alt.)

Peso lordo: 12 kg

Volume: 0,042 m³

Produzione giornaliera consigliata: fino a 3 kg/giorno

Body: aluminium

Coffee bean container: plastic, 500 g - 1,2 kg capacity

Dosing device: Programmable setting, for single, double and triple dose, with digital visual display

Grinding blades: $\varnothing 63$ mm special stainless steel

R.P.M.: 1.400 (50Hz) - 1.600 (60Hz)

Tension, power: 110-120 V - 50/60 Hz, 460 W
220-240 V - 50/60 Hz, 420 W
380-400 V - 50/60 Hz, 230 W

Dimensions: 160 x 290 x 510 mm (width x depth x height)

Net weight: 10,5 kg

Packaging dimensions: 332 x 222 x 565 mm (width x depth x height)

Gross weight: 12 kg

Volume: 0,042 m³

Suggested daily production: up to 3kg/day



nero
grafite
black
graphite



nero
opaco
dull
black



nero
lucido
shiny
black



rosso
lucido
shiny
red



alluminio
lucido
polished
aluminium



grigio
silver
metallic
silver



bianco
lucido
shiny
white



arancione
lucido
shiny
orange